

Thermodur

Металлизирующая дисперсия блестящая

Свойства

Синтетическая дисперсия образующая блестящий слой с высоким содержанием твёрдых наполнителей, при отверждении которой образуется металлокристаллическая решётка. Защитное покрытие Thermodur очень прочное, износостойкое, невосприимчивое к загрязнениям и устойчивое к воздействию антисептических средств.

Состав

Синтетические дисперсии, твёрдые полиэтиленовые воски, водорастворимые растворители, смолы, образующие при отверждении металлокристаллическую решётку, пластификатор.

Показатель рН (в концентрате): ок. 8,5

Области применения

Применяется на любых водостойких покрытиях после глубокой чистки: ПВХ, полиолефине, линолеуме, впитывающем натуральном и искусственном камне, асфальте и т. п. Применению для напольных покрытий с заводским полиуретановым или полиэтиленовым рабочим слоем должна предшествовать проба на прилипание.

Применение

Канистру перед применением взболтайте.

Наносите без разведения на хорошо просушенные полы.

Равномерно распределите по поверхности пола тонким слоем, например, с помощью плоского мопа.

Не допускайте высыхания мопа.

Пробку канистры закрывайте сразу.



Нанесение защитного покрытия после глубокой чистки:

В зависимости от впитывающей способности пола нанести 2-3 слоя с интервалом ок. 30 мин.

Защитные покрытия

Расход на 1 кв. метр

Первичное нанесение: 25 мл (каждый слой)

Только для профессионального использования !

Упаковка

2 канистры х 5 л в коробке
Бочка 200 л

Арт. № j 20 02 05
Арт. № j 20 02 72
Беречь от мороза !

