

Vinox-matic

Очиститель накипи для посудомоечных машин

Свойства

Жидкое средство на кислотной основе удаляет известковый налет и минеральные отложения с поверхностей профессиональных посудомоечных машин с одним или несколькими баками, а также с теплообменного оборудования (Bain-Maries) и нагревательной аппаратуры. Vinox-matic действует быстро и надежно удаляя устойчивые известковые отложения и прилипшие загрязнения, отвечает профессиональным требованиям санитарии и гигиены в посудомоечных цехах на п.о.п. Регулярное применение Vinox-matic предотвращает образование известкового налета и продлевает срок службы машины. Средство не содержит красителей и ароматизаторов, имеет нейтральный запах и невысокий уровень пенообразования.

Состав (в соответствии с 648/2004/EC)

Неионные ПАВ < 5%, неорганические кислоты, ингибитор коррозии.

Показатель pH (в концентрате): ок 0,5

Показатель pH (в растворе): ок 1-1,5

Области применения

Применяется для эффективного удаления накипи с кислотостойких предметов и поверхностей например, бытовых приборов, нагревательной аппаратуры, посудомоечных машин и теплообменного оборудования на предприятиях по производству и переработке пищевых продуктов. Не предназначен для мойки предметов и поверхностей чувствительных к кислоте из природного камня и бетона, сплавов цветных и легких металлов, а также для удаления известковых отложений в кофейных машинах и автоматах, в чайных термостатах и приборах оснащенных системами проводящими пищевые продукты. Применение средства на таких поверхностях может привести к непоправимому материальному ущербу.

Применение

Перед первым применением проверьте поверхность на стойкость в незаметном месте.

Удаление накипи и загрязнений в п/м:

Перед удалением накипи отключите дозирующие устройства или отсоедините подачу средств от п/м. Наполните моечный бак машины чистой водой, добавьте Vinox-matic в зависимости от степени загрязнения 50-100 мл на 1 л воды. Машину включите примерно на 10-15 мин., после этого спустите воду с бака и проверьте поверхность на загрязнения. При необходимости произведите следующую чистку машины.

Удаление накипи и загрязнений в отсеке полоскания посуды:

Распылите средство по поверхности, в зависимости от степени загрязнения 100-200 мл на 1 л воды, после непродолжительной выдержки ополосните поверхности чистой водой или произведите несколько моечных циклов. Перед регулярным мытьем посуды подсоедините моющие средства или включите дозирующие устройства.

Чистка поверхностей (методом распыления):

В зависимости от степени загрязнения установите дозировку на 1:4-1:10, распылите средство по поверхности и после непродолжительной выдержки ополосните чистой водой.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения препарата.



**Мойка
посуды**

Расход

Зависит от требований и условий специфичных объекту.

C, Коррозийный в концентрате;

R 34 Вызывает ожоги. S 24/25 Избегать попадания на кожу и в глаза.

S 36/37/39 Надеть соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица.

Только для профессионального использования!

Упаковка

10 л канистра

Арт. № j 55 55 10

